



TFH 6630 X

Cod. **02010300** EAN **8422248082365**

TFH 6630 WH

Cod. **02010301** EAN **8422248082396**


TFH 6630 BK

Cod. **02010302** EAN **8422248082402**

- ❑ Panel de **Control táctil** con display digital, temporizador de desconexión automática e indicador de limpieza de filtros
- ❑ 6 niveles de extracción, 5 + 1 **TURBO**
- ❑ Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **605m³/h** - 210m³/h
- ❑ **Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 47dB(A)**, máximo: 64dB(A)
- ❑ Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía **90W**
- ❑ **Iluminación de alta eficiencia mediante tira LED regulable en intensidad**
- ❑ Sistema de fácil instalación
- ❑ Cuerpo inox y filtros panelados en inox lavables en lavavajillas (TFH 6630 X)
- ❑ **Acabado en blanco/negro/inox**
- ❑ Presión max.: 250 Pa - Presión TURBO: 315 Pa
- ❑ Descarga 150/125 mm
- ❑ **Clase de eficiencia energética: A+**

► Accesorios (no incluidos)

Filtro de Carbón ActivoCod. 02859394 / EAN 8422248038782.....
 Válvula antirretornoCod. 02832004 / EAN 8422248480499



Tipo	Telescópica
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	19,3
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	A+
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	34,4
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	21,9
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	66,4
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	210
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	410
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	605
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	47
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	70
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,4
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
Directiva Integración según EU 66/2014	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,8
EEL (Eficiencia Energética)	39,2
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	275,2
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	263
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	58,6
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	3
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	67
Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	600
Fondo (mm)	300
Altura máxima total (mm)	221,5
Altura mínima total (mm)	221,5
Diámetro de salida (mm)	150
Características	
Motor	T1DC
Niveles de extracción	5 + 1
Consumo máximo motor (W)	90
Presión Máxima (Pa)	250
Presión Turbo (Pa)	315
Tipo de control	TCD6i
Desconexión automática	√
Indicador electrónico saturación filtro	√
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	2
Interior blindado	-
Iluminación	
Clase de lámparas	SS Led
Iluminación regulable en intensidad	√
Nº de lámparas	1
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√
Conexión eléctrica	
Potencia total de acometida (W)	93
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE I
Clavija	-
Accesorios	
Extension tubo superior	-
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embellecedor Islas	-
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02825279
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-
Filtros carbón activo	02859394
Tubo flexible silenciador	02893002

CAMPANAS

 TIRA LED REGULABLE	 TIRA LED BICOLOR	 ECO LED REGULABLE	 ECO LED	 LED E-14	 LÁMPARAS BAJO CONSUMO 9W	 TOUCH CONTROL	 PANEL ELECTRÓNICO DISPLAY DIGITAL	 PANEL ELECTRÓNICO DISPLAY DIGITAL	 PANEL TÁCTIL DISPLAY DIGITAL	 PANEL MECÁNICO
 LIMPIEZA DE FILTROS	 FILTROS LAVABLES	 ASPIRACIÓN PERIMETRAL	 SILENT	 ANCHO DEL PRODUCTO	 SILENT SPLIT TECHNOLOGY	 DURALUM ANTIHUELLAS	 CONTROL REMOTO	 CONECTIVIDAD PRO	 CONECTIVIDAD AUTO	

HORNOS

 PIRÓLISIS	 PRECALENTAMIENTO RÁPIDO 150°C EN 4 MIN	 DESCONGELACIÓN	 GRILL TOTAL VENTILADO	 GRILL VENTILADO	 GRILL TOTAL
 GRILL	 COCCIÓN TRADICIONAL VENTILADA	 COCCIÓN TRADICIONAL	 RESISTENCIA SOLERA	 RESISTENCIA SUPERIOR	 RESISTENCIA SOLERA VENTILADA
 SOLERA + TURBO CURCULAR (PIZZA Y PASTELERÍA)	 TURBO CIRCULAR	 GRILL + RESISTENCIA SOLERA	 FUNCIÓN PIZZA	 FUNCIÓN ECO	 LUZ INTERIOR
 MANTENER CALIENTE	 BAJA TEMPERATURA	 HORNOS DE FONDO REDUCIDO 50 cm	 HORNOS ANCHURA DE 90 cm	 HORNOS ALTURA DE 45 cm	

PLACAS

 FUNCIÓN BOOSTER	 CONTROL TÁCTIL SLIDER	 CONTROL TÁCTIL	 NÚMERO DE ZONAS DE COCCIÓN
 BLOQUEO DE SEGURIDAD	 DIÁMETRO MÁXIMO DE LA ZONA DE COCCIÓN	 ZONAS MODULARES	 COCCIÓN POR TEMPERATURA
 FUNCIONES DE COCCIÓN	 TEMPORIZADOR		
 VÁLVULA DE SEGURIDAD	 QUEADORES DE HIERRO FUNDIDO	 QUEADORES ESMALTADOS	

MENAJE

 APTO PARA INDUCCIÓN	 APTO PARA PLACA ELÉCTRICA	 APTO PARA GAS	 APTO PARA VITROCERÁMICA
<h2>GAMA BLANCA</h2>			
 EXTRA SILENCIOSO	 ILUMINACIÓN LED	 TERCERA BANDEJA PARA CUBERTERÍA	 NOFROST

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

			
---	--	---	---