

Titanium energy, monomando de lavabo con sistema de apertura en agua fría, cromado

Referencia:	1891	Codigo SAP:	18A300069
Serie:	TITANIUM		
Clasificacion:	BAÑO	Certificacion:	N IS NF IS E0 C3 A2 U3
Subclasificacion:	LAVABO		
Acabado:	CROMO		

Características técnicas

- Certificación AENOR y CSTB con ECAU
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y Sistema de apertura central en frío C3.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.



Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico nº3 CSTB y EN 248.

Composicion y recambios

- Manecilla : 1800C3-35 (18Z300882)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Cartucho : 35300-3 (AAZ300878)
- Aireador : 1516 (239469)
- Porta cadenilla : PCV (AAZ304462)
- Base : 183002 (AAZ301695)
- Bolsa de sujeción: BMA (187080)
- Conexiones flexibles : 263 (AAZ304476)

