

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador Ø240mm cromado

Referencia: **941502RP240** Codigo SAP: **94C301586**

Serie: **BLAUTHERM**

Clasificacion: **BAÑO**

Subclasificacion: **DUCHA
EMPOTRADA**

Acabado: **CROMO**

Características técnicas




- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 10 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Dibujo Técnico



Composicion y recambios

- Conjunto empotrado: 941502S (94C301585)
- Manecilla : 940001N-35 (94Z301594)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Volante distribuidor : 945100 (94Z300968)
- Tapa del volante : 3761NE (AAZ300630)
- Distribuidor : 4004 (AAZ300972)
- Placa embellecedora : KX2 (36C300951)
- Camisa distribuidor: CEMP3502 (AAZ302078)
- Camisa empotrado: CEMP3501 (AAZ302077)
- Tuerca distribuidor: TSC351 (250863)
- Ducha de mano : 2876BT (261595)
- Soporte de ducha : 3796 (227490)
- Flexo de ducha : 2471C (255471)
- Rociador: RP240 (251322)
- Brazo rociador: B350 (197007)

