



↑ 27mm



RADIOFRECUENCIA



BATERÍAS

Cronotermostato RT 510RF

Cronotermostato radiofrecuencia con pantalla LCD retroiluminada. Dispone de 5 pulsadores: aumento y disminución de temperatura de consigna, protección antihielo, modo vacaciones, modo manual, incremento de horario en programa. Bajo la tapa se encuentran los botones de programación.

CARACTERÍSTICAS

- Pre-sincronizado con "Plug-and-Play".
- Cronotermostato para montaje en pared o sobre mesa.
- Receptor de caldera con interruptor ON/OFF y AUTO/MAN.
- Programaciones de hasta 6 horarios / temperaturas por día.
- Multigenerador de códigos de frecuencias.
- Control TPI o histéresis 0,25 °C.

DATOS TÉCNICOS Termostato

Alimentación	2 x AA Baterías
Rango	5 – 35 °C
Tamaño	120 x 96 x 27 mm

DATOS TÉCNICOS Receptor

Alimentación	230 V 50 Hz
Potencia	16 (5) A
Tamaño	96 x 96 x 27 mm

L	Línea	N	Neutro	COM	Común	NO	Normalmente abierto
Referencia	Producto					Stro.	Stock*
S00115511	Cronotermostato radiofrecuencia RT 510RF					1 ud.	●